



## Указания к применению ремкомплекта SPG

Есть два способа выполнения просто и надежного ремонта чехла снегохода (квадроцикла). Однако следует помнить, что переделать результаты ремонта будет нельзя.

1. Ремонт следует выполнять на твердой жесткой поверхности. Ремонтируемый участок следует подготовить. Из материала ремкомплекта вырезать кусок подходящего размера. Смочить жидкостью все края вокруг пореза или разрыва. Приложить заплатку и намочить жидкостью оба слоя материала. Не сдвигать заплатку и дать высохнуть ткани минут 30-60. Через час отремонтированный чехол можно использовать. Лишний материал с места ремонта при необходимости можно срезать.
2. Второй метод называется «бутерброд» и дает значительно большую прочность. Сначала выполнить нужно те же действия, только нужно вырезать не одну, а две одинаковые заплатки и приложить их с обеих сторон ремонтируемого участка.

Данный ремонтный комплект можно использовать для любого впитывающего жидкий клей материала. Его нельзя использовать для ремонта не имеющих пор поверхностей. После высыхания излишки клея можно удалить скребком или стереть руками.

Этот же метод можно применить для ремонта сильно истертых участков чехла снегохода. Если есть сомнения, можно попробовать на невидимом участке поверхности чехла.

Изделие содержат латекс и может вызвать аллергическую реакцию.